

Građevinska Divizija

PRIVALJ 5 / 88226 KOČERIN / ŠIROKI BRIJEG / BIH
+387 (0)39 711 700 / INFO@CHEMO-COMMERCE.COM

POWER PAINTER 90 EXTRA

- maksimalna dizna 0,019"
- maksimalni protok materijala 1,9l/min
- maksimalna dužina crijeva 30 m
- maksimalni tlak 207 bar
- težina 23 kg
- snaga motora 0,8 kw

PowerPainter 90 Extra na kolicima savršen je suputnik na gradilištu kada je u pitanju prskanje bezzračnom metodom. Često je nazvan i šprica za bojanje zidova ili pištolj za bojanje. S uspostavljenom tehnologijom klipnih pumpi iz WAGNER-a, paket za raspršivanje nudi profesionalno rješenje u segmentu početnika. To znači da se mali i srednji projekti u zatvorenom prostoru mogu implementirati brzo i učinkovito. Inovativna bezzračna tehnologija visoke učinkovitosti osigurava do 55 % manje magle od prskanja i također osigurava duži vijek trajanja zahvaljujući smanjenom tlaku prskanja. Osjetno lakše nanošenje boje omogućuje meki uzorak prskanja uz maksimalnu kontrolu. Izravno usisavanje iz originalnog spremnika: sustav za raspršivanje boje bez zraka usisava materijale izravno iz posude za boju ili spremnika za boju.



Sve prednosti membranske pumpe spojene u robusnu jedinicu za početnike - SuperFinish 21 Pro. Spraypack je dizajniran za raspršivanje emulzija i lateks boja na projektima srednje veličine. Također se može koristiti za raspršivanje boja za drvo i metal, koristeći dodatni pribor. Ulazni i izlazni ventil mogu se zamijeniti brzo i jednostavno dok ste na gradilištu. Time se vrijeme zastoja smanjuje na najmanju moguću mjeru, dok su troškovi usluge niski. Kompaktan dizajn je koristan jer zahtijeva samo malo prostora pri transportu. SuperFinish 21 Pro opremljen je inovativnom High Efficiency Airless (HEA) tehnologijom i može nanositi materijale pri niskom tlaku s do 55 % manje raspršivača u usporedbi s konvencionalnim airless raspršivačima.

SUPERFINISH SF21 PRO

- maksimalna veličina mlaznice 0,021"
- maksimalna isporuka 2,1 l/min
- radni tlak 20,7 Mpa
- težina 23,6 kg
- snaga motora 0,9 kW
- duljina crijeva 15 m

SUPER FINISH 23 PRO

- maksimalna dizna 0,023"
- maksimalni protok materijala 2,6l/min
- maksimalna dužina crijeva 60 m
- maksimalni tlak 250 bar
- težina 27 kg
- snaga motora 1,3 kw

SuperFinish 23 Pro pouzdan je pratilac za širok spektar aplikacija sa savršenim rezultatima. Zahvaljujući jedinstvenoj QLS tehnologiji dugog hoda, materijali tankog tijela poput boja i glazure do debljih materijala kao što su emulzijska boja i fasadna boja mogu se pouzdano obraditi. Manji projekti, na primjer lakiranje drvenih stropova, radijatora i drvenih prozora, kao i projekti srednje veličine kao što je nanošenje zidne boje, izvode se efikasno i jednostavno – čak i u starim zgradama ili u novogradnji. Tehnologija membranske pumpe osigurava manji gubitak materijala. U vezi s gornjim kontejnerom, promjena materijala je također pojednostavljena. Fleksibilno usisno crijevo omogućava usisavanje direktno iz originalne posude.



S količinom isporuke od 4,3 l/min ovo je najmoćniji WAGNER membranski uređaj. Može nanositi polu disperzivne, disperzivne, lateks, akrilne, sintetičke, antikorozivne i protupožarne boje. Krajnja jednostavnost upotrebe znači da se svako može brzo obučiti za rad s uređajem, čak i zaposleni bez općeg tehničkog znanja. Potrebno vam još više snage? Nema problema! Za paralelnu uporabu možete naručiti adapter za povezivanje do tri pištolja istovremeno.

SUPER FINISH 33 PRO

- maksimalna dizna 0,033"
- maksimalni protok materijala 4,3l/min
- maksimalna dužina crijeva 90 m
- maksimalni tlak 250 bar
- težina 43 kg
- snaga motora 2,2 kw

HEAVY COAT 750

- maksimalna dizna 0,043"
- maksimalni protok materijala 6 l/min
- maksimalna dužina crijeva 60 m
- maksimalni tlak 250 bar
- težina 85 kg
- snaga motora 3,1 kw

HC750 impresionira konstantnim performansama pri nanošenju teških materijala poput fasadnih maltera, protupožarne zaštite, emulzija, disperzivnih boja, lateks boja, antikorozivnih premaza, bitumenskih premaza, itd... Smanjenje na samo dva radna elementa - regulator pritiska i prilivni ventil - osigurava izuzetno lako rukovanje.



FINISH CONTROL 4000 18V

- maksimalni pritisak: 0.2 bar
- težina: 1,3 kg bez baterije
- snaga motora: 370 W
- tehnologija: XLVLP/HVLP
- pogon: električni
- spremnik: 1.000 ml

FinishControl 4000 18 V bežični raspršivač boje impresionira svojom neograničenom slobodom kretanja za bojanje manjih predmeta, popravke i radove obnove. Sa StandardSpray nastavkom za prskanje, FinishControl 4000 18 V idealan je partner za nanošenje svih boja za drvo i metal na bazi vode i otapala. Izvršne baterije u kombinaciji s motorom bez četkica osiguravaju produženo vrijeme rada, dulji radni vijek i optimalnu izvedbu atomizacije.



FineCoat 9700 je sustav za fino raspršivanje s HVLP tehnologijom. Snažna turbina omogućuje širok raspon unutarnjih i vanjskih primjena, koji se može proširiti dodacima. S HVLP pištoljem otpornim na otapala mogu se obraditi sve uobičajene boje na bazi vode i otapala. Osim toga, niskotlačna tehnologija stvara minimalnu maglu raspršivanja koja je prihvatljiva i za materijale i za okoliš. Sve postavke za količinu zraka i materijala potpuno su podesive na pištolju kako bi odgovarale objektu koji se premazuje.

FINE COAT 9700 L 230 V

- maksimalni pritisak: 0.3 bar
- težina: 6,8 kg
- snaga motora: 1.15 kW
- tehnologija: XLVLP/HVLP
- pogon: električni
- buka: 80 dB(A)

KOMPRESOR C330/03

- brzina motora 1.400 obrt / min
- kapacitet usisavanja 330 l/min
- maksimalni tlak 10 bar
- spremnik 3 l
- težina 32 kg
- snaga motora 1,7 kw

Bez ulja - što znači da smanjuje troškove servisiranja. Kompresor prati sve sigurnosne zahtjeve, sa svim potrebnim sigurnosnim ventilima i dva nanometra za mjerenje pritiska. Riječ je o kompaktnom uređaju pogodnom za primjenu na gradilištima za neprekidan rad te sa sistemom za automatsko isključivanje. S rezervoarom od 3 litra, udobnom transportnom ručkom za izvlačenje i čvrstim gumenim kotačima kojima stepenice i neravni tereni gradilišta ne predstavljaju problem.



Dizajniran za rad s raznim materijalima od boje, lakova, antikoroziivnih premaza, uljanih boja, lateks boja, silikatnih boja za fasade, silikonskih glet masa, do protupožarnih zaštita.

HEAVY COAT 950

- maksimalna dizna 0,052"
- maksimalni protok materijala 6,6 l/min
- maksimalna dužina crijeva 90 m
- maksimalni tlak 250 bar
- težina 83 kg
- snaga motora 3,6 kw

PLAST COAT 1030

- maksimalni protok materijala 10-15 l/min
- maksimalni radijus isporuke materijala 40 m
- maksimalna visina isporuke materijala 20 m
- maksimalna granulacija 6 mm
- maksimalni tlak 40 bar
- težina 58 kg
- snaga motora 2,2 kw

Pužnom pumpom PlastCoat 1030 mogu se učinkovito obavljati svi zadaci vezani uz nanošenje teških materijala: unutarnje žbuke, ljepila za fasade, reparaturni mortovi, glet mase, fine i dekorativne žbuke, hidroizolacije, mase za izravnavanje i sl. kao i grubi materijali do veličine zrna 6 mm. Plastcoat 1030 iznimno olakšava rad, posebno na velikim gradilištima. Dosadni, ručni transport materijala preko nekoliko katova više nije potreban. Kompaktan i lagan: samo 58 kg težine s max. visinom dostave materijala do 20 m.



Mikser za miješanje praškastih materijala, jednostavan za rukovanje i lako se čisti i sklapa. Snažan motor s direktnim prijenosom omogućava lako izbacivanje materijala. Rezervoar od 60 litara, kao i brzina miješanja od 15 litara u minuti, omogućavaju brzo miješanje velikih količina materijala. Fleksibilna nogare omogućavaju podešavanje uređaja na različite visine (95 cm, 109,7 cm ili 116,5 cm).

PLAST MIX 15

- brzina miješanja 15 l/min
- minimalni tlak vode 2 bar
- maksimalna granulacija 5 mm
- spremnik 60 l
- težina 78 kg
- snaga motora 1,4 kw